



株式会社

ナカヤマ

## 簡易式溶湯管理機器

## EZA

PCタイプの簡易式CEメータ



## 構成例



モニタは  
付属しません

外形寸法	H50 × W200 × D170 mm (突起物除く)
重量	約 1.4 kg (本体のみ)
測定範囲	100 ~ 2450 °F (JIS-K)
操作方法	専用キーボード (F1~F8)
精度・測定範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CE 2.30 ~ 4.80 : ±0.05</li> <li>・ C% 2.50 ~ 4.00 : ±0.03</li> <li>・ Si% 0.05 ~ 3.50 : ±0.06</li> </ul>
電源	AC100 - 240V
インターフェース	COM(Dsub 9pin) × 1、VGA × 1、温度入力(K) × 1
付属品	ACアダプタ、カップスタンド (CUP-ST)
オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ データ通信 (COM)</li> <li>・ 印刷 (専用サーマルプリンタ)</li> </ul>



株式会社

ナカヤマ

公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>

第1版 2017年5月  
第3版 2022年7月

## ■ 本社

〒451-0066  
愛知県名古屋市西区児玉三丁目37-22  
TEL. 052-521-1171(代表) FAX. 052-521-1180  
E-mail. nk-1972@nakayama-meps.co.jp/

## ■ 東日本営業所

〒960-1101  
福島県福島市大森字北島22 大森Kビル2F  
TEL. 024-545-6588 FAX. 024-544-6588